
德标叉形尼龙预绝缘端子

DIN 46237 SPADE TERMINALS
NYLON INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material

Insulation: Nylon 尼龙
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	螺栓尺寸 STUD SIZE	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		Metric	d2	d3	l	d1	d4	a	s	
0.2-0.5 (26-22)	DSNYB2-0.5	2.0 (.079)	2.2 (.087)	5.0 (.197)	12.0 (.472)	1.0 (.039)	2.3 (.091)	8.0 (.315)	0.5 (.020)	1000
	DSNYB3-0.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)							
	DSNYB3.5-0.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)	6.0 (.236)	15.0 (.591)					
	DSNYB4-0.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.5 (.256)						
	DSNYB5-0.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	8.0 (.315)						
0.5-1.0 (20-16)	DSNYB3-1	3.0 (.118)	3.2 (.126)	6.0 (.236)	17.0 (.669)	1.6 (.063)	4.0 (.157)	11.0 (.433)	0.8 (.031)	1000
	DSNYB3.5-1	3.5 (.138)	3.7 (.146)							
	DSNYB4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.8 (.268)	18.0 (.709)					
	DSNYBL4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)						
	DSNYB5-1	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	19.0 (.748)					
	DSNYB6-1	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	21.0 (.827)					
1.0-2.5 (16-14)	DSNYB3-2.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)	5.5 (.217)	19.0 (.748)	2.3 (.091)	4.5 (.177)	11.0 (.433)	0.8 (.031)	1000
	DSNYB3.5-2.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)	6.0 (.236)	17.0 (.669)					
	DSNYB4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.8 (.268)	18.0 (.709)					
	DSNYBL4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	18.0 (.709)					
	DSNYB5-2.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	20.0 (.787)					
	DSNYB6-2.5	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	22.0 (.866)					
2.5-6 (12-10)	DSNYB4-6	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	21.0 (.827)	3.6 (.142)	6.4 (.252)	13.0 (.512)	1.0 (.039)	500
	DSNYB5-6	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	22.0 (.866)					
	DSNYB6-6	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	23.0 (.906)					
	DSNYB8-6	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	26.0 (1.024)					
	DSNYB10-6	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	28.0 (1.102)					